

最热销的工业型条码打印机

CL 'e' Series

高分辨率 高速打印

SATO CL系列条码打印机以其卓越的打印速度和清晰的打印质量，在实践中被证明是工业打印机的首选。加上它坚固的金属底盘和坚硬的金属外壳，使此款打印机经久耐用，并提供多种升级和扩展配件供您选择。



主要参数

打印机型号	CL408e		CL412e		CL608e		CL612e		
打印方式	直热 / 热转印								
打印分辨率	203dpi (8dppmm)		305dpi (12dppmm)		203dpi (8dppmm)		305dpi (12dppmm)		
最大打印范围	W104mm x L1249mm		W104mm x L833mm		W152mm x L1249mm		W165mm x L833mm		
	(W4.1" x L49.2")		(W4.1" x L32.8")		(W6.0" x L49.2")		(W6.5" x L32.8")		
打印速度	50mm - 150mm/sec (2- 6ips)				100mm - 200mm/sec (4- 8ips)				
介质类型	卷筒纸, 模切纸, 连续纸, 吊牌								
介质尺寸	宽度	22 - 128mm (0.86 - 5.0")				47 - 177mm (1.85 - 7.0")			
	长度	6 - 1249mm (0.24-49.2")		6 - 833mm (0.24-32.8")		19 - 1249mm (0.75-49.2")		19 - 833mm (0.75-32.8")	
	卷状标签最大长度 : 210M (689");				卷状标签最大外径 : 218mm (8.6")				
介质厚度	最大 0.25mm								
碳带	宽度 / 长度	最大 111mm (4.4") / 最大 450M (1475')				最大 172mm (6.75") / 最大 410M (1345')			
	厚度	4.5 micron, 内卷							
感应模式	反射模式 (用于预先打印好黑标的标签)				穿透模式 (用于间隙类标签)				
处理器	32-Bit RISC, 118MHz; 闪存 : 2MB / 4MB (可选); Receive Buffer : 2.95MB (最大缓存为2MB)								
接口选择	串口 : RS232C (up to 57.6K bps), RS-422/485; 并口 : IEEE1284 (ECP); USB : Ver. 1.1; LAN : 10/100 Base T; Wireless LAN								
条码	一维码	UPC-A/E, EAN, JAN, CODE 39, CODE 93, CODE 128, UCC/EAN 128, Interleaved 2/5, Industrial 2/5, Matrix 2/5, NW-7, MSI, Postnet, Bookland							
	二维码	QR Code, PDF417, Veri Code, Maxi Code, Data Matrix, RSS-14							
	条码比例	1:2, 1:3, 2:5, 用户自定义宽度, 可编程高度, 最多999点							
条码旋转	0°, 90°, 180°, 270°								
字体	内置字体	XU 5x9, XS 17x17, XM 24x24, XB 48x48, XL 48x48, OCR-A 22x23, OCR-B 30x36 (Alphanumeric, symbols)							
		OCR-A 15x22, OCR-B 20x24		OCR-A 22x23, OCR-B 30x36		OCR-A 15x22, OCR-B 20x24		OCR-A 22x23, OCR-B 30x36	
图形支持	SATO Hex/Binary 或 .PCX 格式								
外部接口	并口:36-pin Amp; 串口: DB-25; Ext (Accy): 14-pin Amp								
功能	特性	状态报告, 图形, 连续编号, 格式重叠, 用户设计的符号, 字体修改, 倒转图像, 线性打印, 十六进制转换打印, 格式存储, 变换轮廓, 跳过标签, 零缺口转换							
	自检	打印头、打印纸末端、碳带末端、碳带接近末端 打印头开打、存储卡错误、打印测试、切刀盖打开							
外形尺寸	W271 x D430 x H321mm (W10.7 x D16.9 x H12.6")				W352 x D429 x H298mm (W13.7 x D16.9 x H11.7")				
重量	13Kg (28.6lb.)				19Kg (41.8lb.)				
电源要求	110/220V (+/-10%), 50/60Hz (+/-1%); 待机 : 50W; 运行 : 130W				110/220V (+/-10%), 50/60Hz (+/-1%); 待机 : 50W; 运行 : 210W				
环境要求	运行环境	5-40°C (41-104°F) 无凝结, 15-85% RH							
	储存环境	-5-60°C (23-140°F) 无凝结, Max 90% RH, ESD : 8kV							
认证情况	FCC Class A, U/L, TUV, CE, CSA, CCC								
RFID(选件)	高频 (HF) 和超高频 (UHF)				无				
选件	切刀、旋转切刀、剥离器、内置回卷器、日历、PCMCIA卡				切刀、剥离器、日历、回卷器				

[原厂正品] 保证系统运转优良

SATO公司研发和生产各类标签、碳带、吊牌等耗材。可根据用途和使用环境, 贴身提供高品质的消耗品。
 标签吊牌等耗材由SATO无锡标签工厂生产, 配有无尘车间, 品质保证。



安心的售后支援体系

在使用SATO产品的过程中,
 万一出现故障或疑难问题

请致电SATO 客服中心: **021-6364-4134**

我们将就近安排SATO的专业工程师或授权代理店技术人员迅速对应。
 我们还提供定期点检和保修服务, 保障客户系统正常运转。



- 上海 北京 大连
- 青岛 无锡 苏州
- 广州 深圳
- 太原 烟台 郑州
- 武汉 合肥 重庆
- 成都 昆明 南京
- 杭州 福州 东莞
- 海口

佐藤自动识别系统国际贸易 (上海) 有限公司

■ 上海总部 ☎ 021-3252-2777

营业时间: 周一至周五 8:45-17:45 (周六、周日休息日、法定节假日除外)

地址: 200063 上海普陀区中山北路3000号长城大厦1901-1903

Tel: 021) 3252-2777 Fax: 021) 6309-1318

Email: sales@satochina.com

■ 深圳分公司

地址: 518048 深圳市福田区民田路171号新华保险大厦906室

Tel: 755) 8344-8631 Fax: 755) 8344-8630

北京事务所

地址: 北京海淀区彰化路138号西荣阁1242室 100097 Tel: 010-88482622

大连事务所

地址: 大连市开发区金马路156号世元国际公寓27楼25室 116600 Tel: 0411-88034618

青岛办事处

苏州办事处

广州办事处

成都办事处

工厂: 无锡标签工厂

本宣传册制作于2011年10月

● 2011 佐藤自动识别系统国际贸易 (上海) 有限公司保留所有权利, Rev A

● 内容如有变更, 恕不另行通知。

● 严禁任何未经授权转载或抄录本宣传册的部分或全部内容的一切行为。

● SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。